

PFLEGEHINWEIS INVIPRO

Hinweise für Holzoberflächen, die mit nicht anfeuernden Öl behandelt wurden.

Das Öl dringt sehr gut in das Holz ein und die offenporige und atmungsaktive Fläche sieht aus, als wäre sie unbehandelt. Sie ist jedoch antistatisch, abriebfest und wasserabweisend. Und damit nicht nur besser geschützt, sondern auch langlebiger und besser zu reinigen, als eine Rohholzfläche. Die Holzoberfläche behält länger ihren individuellen und exklusiven Charakter. Das Öl enthält zudem Lichtschutzmittel und schützt somit vor Farbveränderungen.

Bitte sorgen Sie für eine gute Belüftung der Holzoberfläche während der 14tägigen Trocknungszeit, da das Öl Luftsauerstoff zum Trocknen benötigt. In dieser Zeit ist ein Kontakt der behandelten Oberfläche mit Feuchtigkeit zu vermeiden, bitte nur eine trockene Pflege. Nach der Trocknungszeit kann die Oberfläche mit lauwarmen Wasser oder einer schwachen Seifenlauge nebelfeucht gereinigt werden. Das Scheuern oder der Einsatz von Topfreinigern o. ä. muss unbedingt vermieden werden. Ein Nachtrocknen der Oberfläche nach dem Reinigen wird empfohlen.



Die geölte Oberfläche muss vor Nässe geschützt werden. Durch längeres Einwirken von Flüssigkeit kann die Oberfläche beschädigt werden und es können Flecken entstehen.

Je nach Beanspruchung der geölte Fläche ist eine Nachbehandlung zu empfehlen, um den schönen Charakter der Holzoberfläche zu erhalten bzw. wiederherzustellen. Hierzu wird die Fläche leicht, mit einem Schleifpad sehr fein angeschliffen. Nachdem die Fläche gründlich entstaubt wurde, verteilen Sie hierzu das Holzöl dünn und gleichmäßig mit einem kleinen Schwamm oder einem Baumwolltuch. Nach ca. 10 Minuten putzen Sie mit einem sauberen Baumwolltuch in Maserrichtung über die gesamte Fläche und nehmen somit sorgfältig den Überstand ab. Bitte danach die oben genannten Trocknungshinweise beachten.



Mit Holzöl benetzte Arbeitsmittel wie Schwämme oder Tücher können sich selbst entzünden. Diese müssen überflüssig mit Wasser getränkt, luftdicht verpackt werden (z.B. in Gläsern mit Schraubdeckelverschluß).